



40-футовый контейнер с открытым верхом



Движения контролируются преобразователем частот.
Полный монтаж посредством гидравлических механизмов.
Транспортируется с монтажным балластом
Раскрытие стрелы посредством гидравлических механизмов
Оцинкованные башня и стрела

www.terexcranes.com

Дата вступления в силу: Апрель 2010.
Технические характеристики и цены могут быть изменены без предварительного уведомления. Фотографии и/или чертежи, имеющиеся в данном документе, используются только в целях иллюстрирования материала. Инструкции по надлежащему использованию указанного оборудования приведены в соответствующих руководствах оператора. Несоблюдение указаний, приведенных в руководствах оператора при использовании соответствующего оборудования, или прочие халатные действия могут привести к получению серьезных ранений и летальному исходу. Стандартная гарантия, составленная в письменном виде и применимая к определенному продукту вследствие акта продажи, является единственной гарантией, применимой к оборудованию нашего производства. Компания Terex не предоставляет иных гарантий, явно выраженных или подразумеваемых. Приведенные продукты и услуги могут являться торговыми марками, знаками обслуживания или торговыми названиями товара компании «Terex .Corporation» и/или ее дочерних компаний, действующими в США и других странах. Все права защищены. Terex® является зарегистрированной торговой маркой «Terex Corporation» в США и многих других странах.


Авторские права 2010 “Terex Corporation”.

Terex Cranes, Global Marketing, Dinglerstraße 24, 66482 Цвейбрюкен, Германия
Тел. +49 (0) 6332 830, Email: info_cranes@terex.com, www.terexcranes.com

Ссылка на брошюру:TC-DS-M-E/F/G/I/S-CBR24PLUS-04/10



САМОМОНТИРУЕМЫЙ КРАН



Технические характеристики:

- ▶ Максимальная длина стрелы: 24,00 м
- ▶ Грузоподъемность при максимальном вылете: 0,75 т
- ▶ Максимальная грузоподъемность: 2,00 т

WORKS FOR YOU.



WORKS FOR YOU.

WORKS FOR YOU.


Транспортировка.....	3
Диаграмма нагрузки.....	4
Механизм.....	5

СИМВОЛЫ


- Подъем
- Грузовая тележка
- Привод поворота
- Максимальная высота под крюком
- Стрела

ДИАГРАММА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ


Подъем стрелы 15°




Максимальный вылет стрелы



Сложенная и поднятая стрела



Сложенная стрела



МЕХАНИЗМЫ

		3 кВт - 230 В			6 кВт 230 В			10 кВт - 400 В			кВт	
		м/мин		кг	м/мин		кг	м/мин		кг		
		▲	▼		▲	▼		▲	▼			
Подъем		4	4	2000	4	4	2000	4	4	2000	5,5	
		8	18	2000	16	18	2000	18	18	2000		
		16	36	750	28	36	750	36	36	750		
Гр. тележка		11 ➔ 30		-	11 ➔ 30		-	11 ➔ 30		-	1,8	
Привод поворота		0,2 ➔ 0,9 tr/min - U/min - rpm										15 Nm
Монтаж												1,8
Полный балласт												8460 кг
Вес крана (с монтажным балластом)											9300 кг	

ГАБАРИТЫ

